



AVANTAGES

- Puissance de chauffe adaptée aux plus petits espaces
-
- Précision d'assemblage
-
- Calibrage automatique de l'entrée d'air de combustion
-
- Génère peu de cendres
-
- Simple à allumer
-
- Convient à tous les âtres de maçonnerie
-
- Performance environnementale

Bientôt disponible*



• **66x50**



• **76x60**

Format

Format	66x50	76x60
Certification	EPA 2020 CSA B415 ULC S628 UL 1482-7	EPA 2020 CSA B415 ULC S628 UL 1482-7
Efficacité (EPA)	68,4%	68,3%
Longueur max. des bûches	16"	20"
Puissance maximale (BTU)	34 000	48 000
Superficie de chauffage	1 000 pi ²	1 400 pi ²
Chambre de combustion	1.08 pi ³	1.58 pi ³
Émission de particules	1,93 g/h	1,89 g/h
Poids	165 lb	200 lb
Raccordement air extérieur	$\varnothing 4''$	$\varnothing 4''$
Protection sol	$36 \frac{9}{16}'' \times 16 \frac{1}{8}''$	$40 \frac{1}{2}'' \times 16 \frac{1}{8}''$
Largeur de la vitre	$20 \frac{9}{16}''$	$24 \frac{1}{2}''$
Hauteur de la vitre	$12 \frac{1}{16}''$	16"







*Le lancement de ce modèle est prévu à l'automne 2021.

Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.

CADRES DE FINITION

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

Faire un choix entre:

				Bientôt disponible*	
					
		66X50		76X60	
FIN		Largeur	26"	29 ¹⁵ / ₁₆ "	
		Hauteur	19 ¹¹ / ₁₆ "	23 ⁵ / ₈ "	
APPLIQUÉ 2"		Largeur	29 ³ / ₈ "	33 ⁵ / ₁₆ "	
		Hauteur	21 ³ / ₈ "	25 ⁵ / ₁₆ "	
APPLIQUÉ 4"		Largeur	33 ⁵ / ₁₆ "	37 ¹ / ₄ "	
		Hauteur	23 ³ / ₈ "	27 ⁵ / ₁₆ "	
APPLIQUÉ 6"		Largeur	37 ¹ / ₄ "	41 ³ / ₁₆ "	
		Hauteur	25 ⁵ / ₁₆ "	29 ¹ / ₄ "	

*Le lancement de ce modèle est prévu à l'automne 2021.
Dimensions à titre indicatif seulement. Pour plus de détails, voir les notices d'installation.

COULEUR DISPONIBLE



Noir mat – STOVE BRIGHT 6304